



参考資料

オダーエリミネーター(香料付き)の臭気吸収能力(検査時間は24時間)

備考:メーカーから発行されたカタログには無香料の製品は香料付きと同じ特性を持っていると明記されています。

対象物	検査対象物 詳細(一晩中部屋に置いていた状態)	汚染物の減少率(%)		オダーエリミネーターで吸収出来る汚染物の割合の概
		オダーエリミネーターを使用していない場合	オダーエリミネーターを使用した場合	
タバコの煙	5つのタバコからの煙	8	91	83
台所の臭い	においのする食品。(魚のフライ。ハンバーガー)	2	96	94
動物の臭い	50gの猫砂	1.5	81	79.5
塗料	50mlの油性塗料	2	92	90
暖房油	50ml	1	92	91
ガソリン	50ml	1	94	93
灯油	50ml	1	93	92
燃えた木からの煙	50g(燃えた木の内側)	7.5	76	68.5
燃えた物質からの臭い	1kgの燃えた物質	6.8	79	72.2
カビ臭	培養し、増大させたカビの培養物5つ	1	83	82
嘔吐物	50g	1	86	85
洗淨溶剤	50ml (Warsol)	1.5	93	91.5
下水道からの臭い	50g(下水道からの物質)	1.5	86	84.5
汚染物質がない	オダーエリミネーター(香料付き)1箱 (Controle)	なし	なし	NA
汚染物質がない	空き部屋(Controle)	なし	なし	NA